

WLAN Schwenk-/Neige-Kamera & App

Art.-Nr. TVAC19000A



- Zur effektiven rundum Überwachung von Innenräumen
- Geführte Schritt-für-Schritt Installation per App (iOS, Android)
- App-Zugriff auf bis zu 8 Kameras
- HD 720p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- E-Mail-Benachrichtigung, Schnappschussfunktion und Push-Benachrichtigung via App bei Bewegungserkennung
- Rundumsicht (350°Schwenk- und 90° Neigebereich)
- Aufzeichnung auf SD-Karte (Zubehör, max. 32 GB)
- Geringe Belastung des Netzwerks dank komprimierter Datenübermittlung (H.264 Kompression)

Effektive Rundum-Überwachung im Innenbereich

Diese WLAN Schwenk-/Neige-Kamera kommt mit passender App für iOS oder Android und bietet mit einer Auflösung von 720p sowie Infrarot-Nachtsichtfunktion eine brillante Bildqualität zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Überwachungsreichweite der Kamera umfasst 350° im Schwenk- und 90° im Neigebereich. Die Installation ist dank der App auch für technische Laien einfach und schnell durchführbar.

Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff per App

Bewegungen innerhalb des Sichtfelds der Kamera lösen die Aufzeichnung auf der SD-Karte aus. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss erstellen oder auf die dazugehörigen Videobilddaten per App zurückgreifen. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial von bis zu acht Kameras gleichzeitig – für eine mobile Überwachung, wo immer Sie sich befinden. Durch die effektive Datenkomprimierung der Kamera wird das Netzwerk entlastet und der Speicherplatz erhöht.

WLAN Schwenk-/Neige-Kamera & App

Art.-Nr. TVAC19000A

Technische Daten

Anzahl Benutzer	3 gleichzeitige Zugriffe
Bildaufnehmer	MP CMOS
Bildrate	VGA @ 20 fps / VGA @ 25 fps / 720p @ 5 fps / 720p @ 10 fps
Breite	80mm
Brennweite	2,8 mmm
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	115mm
IR-LEDs	5 IR Power LEDs
Länge	87mm
Max. Betriebstemperatur	50°C
Min. Betriebstemperatur	-10°C

Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 - 8 Lux
Nettogewicht	0.35kg
Netzwerkanschluss	Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX); Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
Netzwerkamera Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Schwenk-/Neigebereich	270° / 90°
Spannungsversorgung DC	5V
Stromaufnahme	1500mA
Verschlüsselung	WPA /WPA2/WPA2-PSK (TKIP, 128 bit AES)
Videokomprimierung	H.264